4 811260 007052

Плита газоэлектрическая бытовая ПГЭ 6502-02 0044

ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

Цвет	чёрный
Стиль	рисунок "Nord"
Таймер	электромеханический
Варочная панель	газовая
Количество газовых горелок варочной панели, шт.	4
Решётка варочной панели	чугунная эмалированная
Управление варочной панелью	кран
Электророзжиг горелок	варочной панели
Кнопка розжига	на панели
Духовка	электрическая
Гриль	электрический
Вертел	да
Подсветка духовки	одинарная
Направляющие духовки	проволочные
Управление духовкой	переключатель
Хозшкафчик	с ящиком выдвижным

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень эмалированный, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Вертел (комплект), шт.	1
Решётка варочной панели, шт.	2
Фильтр, шт.	1
Комплект сменных частей, шт.	1
Ножки, шт.	4
Накладка для посуды малого диаметра, шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Товарный знак изготовителя	GEFEST
Наименование модели	ПГЭ 6502-02 0044
Индекс энергетической эффективности EEIcavity	106,3
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии в стандартном режиме, кВт·ч/цикл	0,85
Количество камер	1
Источник нагрева в камере	электроэнергия
Объём каждой камеры, л	60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон номинальных напряжений, В	220-230
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2
Размеры, ШхГхВ, мм	600x600x850
Масса не более, кг	48,3
Объём духовки, л	60
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Категория прибора	II2H3B/P
Класс прибора	2/1

Номинальная тепловая мощность горелок, расход газа, применяемые сопла и винты малого расхода (ВМР)

Горелка		Природный газ (G20) Pн=20 мбар (2000 Па)				Сжиженный газ (СПБТ*) Pн=30 мбар (3000 Па)			
		Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР	Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР
Двухзонная горелка	Варочная панель								
Горелка быстрого действия	Варочная панель	3	0,75	31	56	3	1,1	96	56
Горелка полубыстрого действия	Варочная панель	1,8	0,5	04	44	1,8	0,7	75	44
Вспомогательная горелка	Варочная панель	1	0,5	77	44	1	0,6	55	44
Основная горелка	Духовка								
Горелка гриль	Духовка								
Номинальный расход газа		724 л/ч				544 г/ч			

* СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-2018, СТБ 2262-2012 (высшая теплота сгорания Hs=98,4 МДж/м3 (50,28 МДж/кг)).
Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 ºС и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

Номинальная мощность электрических нагревательных элементов при напряжении 230 В, Вт

Диапазон номинальной потребляемой электрической мощности	Духовка				Варочная панель				
	верхний ТЭН	нижний ТЭН	ТЭН-гриль	круговой ТЭН	передняя левая конфорка	передняя правая конфорка	задняя левая конфорка	задняя правая конфорка	центральная конфорка
1840-2015	800	1200	1200						

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации