4 810114 021077

Плита газоэлектрическая бытовая ПГЭ 6102-03 0027

ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

Цвет	нержавеющая сталь
Стиль	фронт из нержавеющей стали
Таймер	электромеханический
Крышка	стеклянная
Варочная панель	газовая
Количество газовых горелок варочной панели, шт.	4
Решётка варочной панели	чугунная эмалированная
Управление варочной панелью	кран
Электророзжиг горелок	варочной панели
Кнопка розжига	на панели
Духовка	электрическая
Гриль	электрический
Конвекция	да
Ускоренный нагрев с конвекцией	да
Вертел	да
Подсветка духовки	двойная
Направляющие духовки	проволочные
Управление духовкой	переключатель
Хозшкафчик	с ящиком выдвижным

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень эмалированный, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Вертел (комплект), шт.	1
Решётка варочной панели, шт.	2
Фильтр, шт.	1
Комплект сменных частей, шт.	1
Ножки, шт.	4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Товарный знак изготовителя	GEFEST
Наименование модели	ПГЭ 6102-03 0027
Индекс энергетической эффективности EEIcavity	106,4
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии в стандартном режиме, кВт·ч/цикл	0,90
Потребление энергии в режиме с принудительной циркуляцией, кВт·ч/цикл	0,83
Количество камер	1
Источник нагрева в камере	электроэнергия
Объём каждой камеры, л	55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон номинальных напряжений, В	220-230
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2
Размеры, ШхГхВ, мм	600x600x850
Масса не более, кг	46,1
Объём духовки, л	55
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Категория прибора	II2H3B/P
Класс прибора	2/1

Номинальная тепловая мощность горелок, расход газа, применяемые сопла и винты малого расхода (ВМР)

Горелка		Природный газ (G20) Рн=20 мбар (2000 Па)				Сжиженный газ (СПБТ*) Рн=30 мбар (3000 Па)			
		Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР	Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР
Двухзонная горелка	Варочная панель								
Горелка быстрого действия		3	0,75	31	56	3	1,1	96	56
Горелка полубыстрого действия		1,8	0,5	04	44	1,8	0,7	75	44
Вспомогательная горелка		1	0,5	77	44	1	0,6	55	44
Основная горелка	Духовка								
Горелка гриль									
Номинальный расход газа		724 л/ч				544 г/ч			

* СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-2018, СТБ 2262-2012 (высшая теплота сгорания Hs=98,4 МДж/м3 (50,28 МДж/кг)).
Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 ºС и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

Номинальная мощность электрических нагревательных элементов при напряжении 230 В, Вт

Диапазон номинальной потребляемой электрической мощности	Духовка				Варочная панель				
	верхний ТЭН	нижний ТЭН	ТЭН-гриль	круговой ТЭН	передняя левая конфорка	передняя правая конфорка	задняя левая конфорка	задняя правая конфорка	центральная конфорка
2995-3275	800	1200	1200	2000					

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации