4 810114 018770

# Плита газовая бытовая
# ПГ 5300-03 0046

## ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

| | |
|---|---|
| Цвет | чёрный |
| Стиль | рисунок "Nord" |
| Таймер | электронный сенсорный |
| Крышка | стеклянная |
| Варочная панель | газовая |
| Количество газовых горелок варочной панели, шт. | 4 |
| Решётка варочной панели | чугунная эмалированная |
| Управление варочной панелью | кран |
| Устройство контроля пламени варочной панели (функция "газ-контроль") | да |
| Электророзжиг горелок | варочной панели и духовки |
| Кнопка розжига | на ручках управления |
| Духовка | газовая |
| Гриль | газовый |
| Вертел | да |
| Подсветка духовки | одинарная |
| Направляющие духовки | проволочные |
| Управление духовкой | терморегулятор |
| Хозшкафчик | с ящиком выдвижным |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Плита, шт. | 1 |
| Упаковка, шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт. | 1 |
| Гарантийная карта, шт. | 1 |
| Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт. | 1 |
| Противень алюминиевый, шт. | 1 |
| Жаровня, шт. | 1 |
| Решётка духовки, шт. | 1 |
| Вертел (комплект), шт. | 1 |
| Решётка варочной панели, шт. | 2 |
| Фильтр, шт. | 1 |
| Комплект сменных частей, шт. | 1 |
| Ножки, шт. | 4 |
| Предохранительный кронштейн, шт. | 1 |
| Накладка для посуды малого диаметра, шт. | 1 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон номинальных напряжений, В | 220-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Присоединительная резьба газопровода | G 1/2 |
| Размеры, ШхГхВ, мм | 500x585x850 |
| Масса не более, кг | 40,9 |
| Объём духовки, л | 52 |

| | |
|---|---|
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Категория прибора | II2H3B/P |
| Класс прибора | 2/1 |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 21 |

Номинальная тепловая мощность горелок, расход газа, применяемые сопла и винты малого расхода (ВМР)

| Горелка | | Природный газ (G20) Рн=20 мбар (2000 Па) | | | | Сжиженный газ (СПБТ*) Рн=30 мбар (3000 Па) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nном кВт | Nмин кВт | Сопло | ВМР | Nном кВт | Nмин кВт | Сопло | ВМР |
| Двухзонная горелка | Варочная панель | | | | | | | | |
| Горелка быстрого действия | Варочная панель | 2,8 | 0,75 | 26 | 40 | 2,8 | 1,1 | 90 | 40 |
| Горелка полубыстрого действия | Варочная панель | 1,8 | 0,5 | 04 | 29 | 1,8 | 0,7 | 75 | 29 |
| Вспомогательная горелка | Варочная панель | 1 | 0,5 | 77 | 29 | 1 | 0,6 | 55 | 29 |
| Основная горелка | Духовка | 2,35 | 1 | 10 | 41 | 2,35 | 1 | 78 | 41 |
| Горелка гриль | Духовка | 1,9 | | 14 | | 1,9 | | 75 | |
| Номинальный расход газа | | 928 л/ч | | | | 698 г/ч | | | |

* СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-2018, СТБ 2262-2012 (высшая теплота сгорания Hs=98,4 МДж/м3 (50,28 МДж/кг)).
Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 ºС и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации